

**SOFAP****CIMENT COLLE****Extérieur**
خارجي

■ IDENTIFICATION:

CIMENT COLLE 105 S est une colle à carreaux de carrelage et de parterre à base de liants hydrauliques et d'additifs minéraux et organiques, très performante.

Cette poudre permet la mise en place des différents types de carreaux avec un excellent accrochage et une parfaite adhérence avec tout type de support, présentant l'avantage de la facilité d'application.

■ CARACTERISTIQUES:

- * Couleur : Blanc / Gris
- * Taux de gâchage : de 23 à 25%.
- * Temps d'emploi : 7 h.
- * Temps de prise : 2h à 2h 30mn.
- * Temps ouvert : 20 à 30 mn à 23 ± 2 °C.
- * Consommation: entre 4 et 5 kg/m² environ.

■ PREPARATION:

- * Verser le CIMENT COLLE 105 S dans de l'eau propre (1.2 litres pour 5 kg de poudre).
- * Bien mélanger afin d'obtenir une pâte homogène et qui colle à la truelle.
- * Laisser reposer à peu près 15 mn avant l'utilisation.

■ APPLICATION:

- * Etaler le CIMENT COLLE 105 S sur la surface sans dépasser 2 m²
- * Il est préférable de répartir CIMENT COLLE 105 S avec un peigne.
- * Une fois le support est prêt, placer les revêtements.
- * Bien ajuster la position du revêtement et régler la planéité à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou en bois.
- * Il est déconseillé d'utiliser des carreaux humides avant l'application.

■ CONSERVATION:

12 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine fermé et mis à l'abri de l'humidité.

CIMENT COLLE 105 Swww.sofap-poudre.com**SOCIETE DE FABRICATION DE POUDRE**

USINE : ROUTE DE GABES km 4,5 - 3052 Sfax - B.P. : 69

Tél: (216) 74 453 983 - 74 453 984 - Fax: (216) 74 453 397

contact@sofap.com.tn

PRODUIT TUNISIEN

Groupe HAMMAMI

www.groupe-hammami.com