

**SOFAP****MURA COLLE**

## ■ DESCRIPTION :

Mura Colle est une colle à carreaux à base de liants hydrauliques et d'additifs minéraux et organiques, très performante.

Mura colle permet la mise en place des différents types de carreaux avec un excellent accrochage et une parfaite adhérence avec tous types de support présentent l'avantage de la facilité d'application par rapport au ciment classique.

Permet la pose de nouvelles faïences sur les anciennes.

## ■ CARACTERISTIQUES:

- \* Couleur : gris/blanc.
- \* Taux de gâchage : de 23% à 25%.
- \* Temps d'emploi : 7 h.
- \* Temps ouvert : 20 à 30 mn à 23 °C ±2.
- \* Temps de prise : 2h à 2h 30 mn.
- \* Consommation : 4 à 5 kg/m<sup>2</sup> environ.

## ■ PREPARATION:

- \* Verser le Mura Colle dans l'eau propre (1.2 litres pour 5 kg de poudre).
- \* Bien malaxer afin d'obtenir une pâte homogène et qui colle à la truelle.
- \* Laisser reposer environ 15 mn avant l'utilisation.

## ■ APPLICATION:

- \* Etaler le Mura Colle sur la surface sans dépasser 2 m<sup>2</sup>.
- \* Répartir Mura Colle avec un peigne puis placer les revêtements.
- \* Bien ajuster la position du revêtement et régler la planéité d'un maillet.

## ■ CONSERVATION:

- \* Conserver à l'abri des zones humides.
- \* Ne pas stocker directement sur le sol.

**MURA COLLE**[www.sofap-poudre.com](http://www.sofap-poudre.com)**SOCIETE DE FABRICATION DE POUVRE**

USINE : ROUTE DE GABES km 4,5 - 3052 Sfax - B.P. : 69

Tél.: (216) 74 453 983 - 74 453 984 - Fax: (216) 74 453 397

contact@sofap.com.tn

**PRODUIT TUNISIEN**

Groupe HAMMAMI

[www.groupe-hammami.com](http://www.groupe-hammami.com)